

Aluminium-Fahnenmast alfa S75, Nennhöhen 5, 6, 7, 8 m

Standardhissvorrichtung mit außenliegenden PES-Hissseil. Mastrohr zylindrisch abgestuft, Rohr-Rohr-System, zweiteilig, Werkstoff EN AW-6082T6, silber eloxiert E6/EV1.

| | |
|-----------------------------|--|
| Mastdurchmesser: | Ø 75/60 x 3,0 mm |
| Mastrohr NH / GL / EL: | 5,0 - 8,0 m / 5,6 - 8,6 m / 0,6 m |
| Teillängen unten: | 3,0 m |
| Fahnentuchgröße (NH 5-6 m): | max. 3,00 x 1,20 m im Hochformat bei 130 gr/m ² |
| Fahnentuchgröße (NH 7-8 m): | max. 4,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m ² |
| Standard-Masteinbau: | - in Passformbodenhülse |
| Optional: | - auf Kipphalterung, Sockelteil mit Justierankern M16 (3 Stück), Erdlänge 0,45 m |

Mastzopf mit formschöner Mastkappe und integrierter Seilumlenkrolle, außenliegenden PES-Hissseil Ø 5 mm mit beidseitiger Kauschenpressung und VA-Karabiner. Belegklampe 1,40 m über Mastfuss.

Mastkappe und Belegklampe hergestellt aus Siluminguss, RAL 9006 pulverbeschichtet.

Mastrohre statisch nachgewiesen bis 8 Beaufort (74 km/h) Wind, unbeflaggt nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I.

Eine Musterstatik ist im Auftragsfall kostenfrei vorzulegen, ebenso Nachweis der GS-Zulassung. Fundamentplan und Bedienungsanleitung sind der Lieferung beizufügen.

Fahnenmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet.

Type alfa S75 (NH 5, 6, 7, 8 m), Standard-Masteinbau in Passformbodenhülse

Mastpreis für NH _____ €
Passformbodenhülse aus Aluminium €

alternativ:

-Kipphalterung, aus Stahl, feuerverzinkt €

Legende:

NH = Nennhöhe des Fahnenmasten über Gelände

GL = Gesamtlänge des Fahnenmasten (NH + EL)

EL = Erdlänge des Fahnenmasten (Fundamenteinstand)

Hersteller:

alfa® GmbH Fahnen- & Lichtmaste

Dieselstraße 25

86368 Gersthofen

Tel 0821-471036

Fax 0821-495318

E-Mail: info@alfa-masten.de

www.alfa-masten.de

Stand 11/2022